

Пластиковый водосток

Пластиковый водосток Grand Line – классическая круглая водосточная система. Проверенный временем конструктив и точные расчеты желоба и трубы обеспечат прочность и герметичность водостока, а повышенная жесткость кронштейнов – надежное крепление всей системы к дому.

Хранение:

- ▷ Упаковки с фитингами (элементами водосточной системы, не являющимися трубами и желобами) хранятся строго в складских помещениях. Трубы и желоба также рекомендуется хранить в складских помещениях, но допускается уличное хранение. В случае уличного хранения труб и желобов необходимо организовать 5% уклон для стекания дождевой воды. Так же при уличном хранении необходимо обязательно соблюдать целостность упаковки. Если продукция не кратно упаковке и хранится без нее, необходимо накрывать изделия брезентовой тканью.
- ▷ Желоба и трубы в обязательном порядке должны храниться над уровнем пола в складских помещениях и над уровнем земли на строительных площадках. При хранении желоба и трубы должны быть уложены на ровную поверхность, организованную из сложенных поддонов или деревянных балок с максимальным расстоянием 50 см.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте скручивания, переломов, изгибов, деформаций продукции при хранении.

Транспортировка:



















- ▷ транспортировать продукцию необходимо крытым транспортом;
- ▷ упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова;
- ▷ транспортировать продукцию необходимо в фирменной упаковке производителя (в случае перевозки продукции без упаковки необходимо прокладывать продукцию материалом, предотвращающим повреждения и возникновение царапин);
- ▷ упаковки должны быть закреплены в машине таким образом, чтобы полностью исключить возможность их перемещения при транспортировке;
- ▷ при перевозке продукции температура воздуха в крытом кузове не должна превышать +50°C и опускаться ниже -50°C.
- ▷ погрузка и разгрузка желобов и труб должна осуществляться двумя людьми, упаковки должны браться с двух краев во избежание перегибов, переломов, скручиваний.








ВНИМАНИЕ! Не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с продукцией при погрузке, разгрузке.



Технические характеристики:

№	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертеж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки (кг):	Кол-во в упаковке (шт):	Тип упаковки
Основные элементы									
1	Водосточный желоб		Для сбора дождевых и талых вод с крыши	белый, шоколадный, коричневый		1,35	13,5	10	полиэтилен
2	Труба водосточная		Для водоотвода с крыши до земли	белый, шоколадный, коричневый		1,86	5,6	3	полиэтилен
Комплектующие (фитинги)									
3	Заглушка желоба		Герметично закрывает желоб на его концах	белый, шоколадный, коричневый		0,053	3,6	72	гофрокартон
4	Колено трубы 45°		Соединяет две трубы под углом 45°	белый, шоколадный, коричневый		0,094	2,2	24	гофрокартон

№	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертеж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки (кг):	Кол-во в упаковке (шт):	Тип упаковки
5	Колено трубы 67		Соединяет две трубы под углом 67°	белый, шоколадный, коричневый		0,122	4,39	36	гофрокартон
6	Колено сливное		Конечный элемент системы	белый, шоколадный, коричневый		0,118	3,5	30	гофрокартон
7	Муфта соединительная		Соединяет две трубы	белый, шоколадный, коричневый		0,056	2,7	48	гофрокартон
8	Кронштейн		Для надежного крепления желоба к лобовой доске	белый, шоколадный, коричневый		0,047	4,7	100	гофрокартон
9	Пластиковый хомут трубы		Фиксирует трубу к стене здания	белый, шоколадный, коричневый		0,018	2,6	144	гофрокартон
10	Воронка желоба		Обеспечивает герметичный отвод дождевой воды с желоба в водосточную трубу	белый, шоколадный, коричневый		0,180	3,6	20	гофрокартон
11	Соединитель желоба		Соединяет два желоба и компенсирует температурные расширения системы	белый, шоколадный, коричневый		0,098	4,7	48	гофрокартон
12	Угол желоба 90°		Соединяет два желоба под углом 90° как на внешних, так и на внутренних углах фасада	белый, шоколадный, коричневый		0,188	4,3	24	гофрокартон
13	Угол желоба 135°		Соединяет два желоба под углом 135° как на внешних, так и на внутренних углах фасада	белый, шоколадный, коричневый		0,138	3,9	28	гофрокартон

№	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертеж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки (кг):	Кол-во в упаковке (шт):	Тип упаковки
14	Металлический хомут трубы на дерево		Фиксирует трубу к стене здания	белый, шоколадный, коричневый		0,110	15	100	гофрокартон
15	Металлический хомут трубы на камень		Фиксирует трубу к стене здания	белый, шоколадный, коричневый		0,115	18	120	гофрокартон
16	Кронштейн желоба металлический		Для надежного крепления желоба на стропила (до монтажа кровли)	белый, шоколадный, коричневый		0,350	21	60	гофрокартон
17	Удлинитель кронштейна желоба металлический		Для крепления кронштейна желоба к стропилам крыши			0,143			гофрокартон

Информацию о продукции Grand Line вы можете узнать по тел.: **8-800-350-58-91** или отправить письмо на почту: **info@grandline.ru**